


# ТЯГОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ RUTRIKE 6-EVF-38




Аккумулятор RUTRIKE 6-EVF-38 - необслуживаемый герметизированный свинцово-кислотный аккумулятор со сгущенным гелеобразным электролитом (изготовлен по технологии GEL) и системой рекомбинации газов (VRLA).

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	диоксид свинца	свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота


## РАЗМЕРЫ АККУМУЛЯТОРА



Высота 175+2мм



Ширина 108+2мм



Длина 223+2мм

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ёмкость:	38 Ач
Напряжение:	12 V
Вес:	11,5 +/-0,1 кг
Плавающая зарядка	13.5V-13.8V(25°C)
Циклическая зарядка	14.7V-14.9V(25°C)
Максимальный зарядный ток	4 А
Скорость саморазряда (20C)	>=85% за 3 месяца
Входное сопротивление	при полном заряде АКБ <=10mΩ

## ПОЧАСОВАЯ РАЗРЯДКА И ЁМКОСТЬ

3-часовой разряд	Разрядка 19 А / 10,5V	Ёмкость 35 Ач
5-часовой разряд	Разрядка 7,6 А / 10,5V	Ёмкость 40 Ач
10-часовой разряд	Разрядка 3,8 А / 10,5V	Ёмкость 42 Ач
20-часовой разряд	Разрядка 1,9 А / 10,5V	Ёмкость 45 Ач

## ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Зарядка	0°C - 50°C
Разрядка	- 10°C - 40°C
Хранение	- 15°C - 40°C

### Кривая разряда



### Количество циклов разряда

