

Технические данные

Sonnenschein A400

Тип	Серийный номер	Напря- жение,	Емкость C ₁₀ 1,8 В/эл., 20°С,	Макс. нагрузка*,	Макс. длина,	Макс. шири- на,	Высота без контактов,	Высота с контактами,	Вес,	Внутр. сопротив- ление по МЭК 896- 2,	Ток короткого замыкания по МЭК 896-2,	Тип вывода
		В	Ач	А	мм	мм	мм	мм	кг	МОм	А	
A406/165 A	NGA4060165HS0CA	6	165	770	246	192	254	275	28.0	2.10	2800	Конус А
A406/165 F10	NGA4060165HS0FA	6	165	770	246	192	254	282	28.5	2.10	2800	F-M10
A412/5,5 SR	NGA41205D5HS0RA	12	5.5	80.0	152	65.5	94.5	98.4	2.50	138	93.0	SR-6,3
A412/8,5 SR	NGA41208D5HS0RA	12	8.5	80.0	152	98.0	94.5	98.4	3.60	86.0	150	SR-6,3
A412/12 SR	NGA4120012HS0RA	12	12.0	100	181	76.0	152	157	5.60	47.0	260	SR-6,3
A412/20 G5	NGA4120020HS0BA	12	20.0	200	167	176	126	126	9.00	25.0	460	G-M5
A412/32 G6	NGA4120032HS0BA	12	32.0	400	210	175	175	175	13.6	15.0	784	G-M6
A412/32 F10	NGA4120032HS0FA	12	32.0	400	210	175	175	181	14.1	15.0	784	F-M10
A412/50 A	NGA4120050HS0CA	12	50.0	440	278	175	190	190	18.5	10.0	1220	Конус А
A412/50 F10	NGA4120050HS0FA	12	50.0	440	278	175	190	196	19.0	10.0	1220	F-M10
A412/50 G6	NGA4120050HS0BA	12	50.0	440	278	175	190	190	18.5	10.0	1220	G-M6
A412/65 F10	NGA4120065HS0FA	12	65.0	440	353	175	190	196	23.5	9.00	1414	F-M10
A412/65 G6	NGA4120065HS0BA	12	65.0	440	353	175	190	190	23.0	9.00	1414	G-M6
A412/90 A	NGA4120090HS0CA	12	90.0	770	284	267	208	230	33.0	7.00	1733	Конус А
A412/90 F10	NGA4120090HS0FA	12	90.0	770	284	267	208	237	33.5	7.00	1733	F-M10
A412/100 A	NGA4120100HS0CA	12	100	770	513	189	195	223	36.5	6.90	1777	Конус А
A412/100 F10	NGA4120100HS0FA	12	100	770	513	189	195	223	37.0	6.90	1777	F-M10
A412/120 A	NGA4120120HS0CA	12	120	770	513	223	195	223	45.5	5.70	2118	Конус А
A412/120 F10	NGA4120120HS0FA	12	120	770	513	223	195	223	45.0	5.70	2118	F-M10
A412/180 A	NGA4120180HS0CA	12	180	770	518	274	216	238	64.0	3.80	3227	Конус А
A412/180 F10	NGA4120180HS0FA	12	180	770	518	274	216	244	64.5	3.80	3227	F-M10


*При соответствующем ответном контакте.

A412/85 F10 с центральным газоотводом.


Высота с контактами для F10: максимальное увеличение высоты за счет гайки/соединителя – 24 мм.

10


Типы выводов, момент затяжки:




Штекер SR-6,3




Конус А, 8 Nm



Под винт G – 5 мм, 5 Nm



Под винт G – 6 мм, 6 Nm




Винт FM10, 17 Nm

Sonnenschein A400 FT

Тип	Серийный номер	Напря- жение,	Емкость C ₁₀ 1,8 В/эл., 20°С,	Ширина,	Длина,	Высота,	Вес,	Внутр. сопротив- ление по МЭК 896- 2,	Ток короткого замыкания по МЭК 896-2,	Тип вывода
		В	Ач	мм	мм	мм	кг	МОм	А	
A412/120FT	NGA4120120HS0MA	12	120	115	548	275	40,0	7,0	1725	M-M8-45°
PC12/180FT	NGPC120180HS0MA	12	165	568	128	320	58.4	5.10	2432	M-M8-45

Тип выводов, момент затяжки:



M8, 8 Nm

Материал корпуса: 5,5 – 12 Ач: акрилбутадиенстирол (ABS);
20 – 180 Ач: полипропилен (PP)