



**YUASA**

**Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные  
аккумуляторы с регулирующими клапанами.**

**Технология AGM.**

**SWL 2250**

**76Ач 12В**



**Спецификация**

Номинальное напряжение.....	12 В
Номинальная емкость (20°C)	
10-мин. разряд постоянной мощностью до 1,60 В/эл.....	2250 Вт
10-часовой разряд до 1,80 В/эл.....	76 Ач
Внутр. сопротивление полностью заряженной батареи.....	10,5 мОм
Максимальный разрядный ток (1 сек).....	800 А
Саморазряд.....	3% емкости в месяц при 20°C

**Рабочий диапазон температур**

Разряд.....	-20°C ~ +60°C
Заряд.....	-15°C ~ +50°C
Хранение.....	-20°C ~ +50°C

**Метод заряда:**

Заряд постоянным напряжением (20°C)

<b>Циклический режим:</b>	2,42 ( $\pm 3\%$ ) В/эл
Максимальный зарядный ток.....	19 А
Температурная компенсация.....	-4 мВ/эл°C
<b>Буферный режим:</b>	2,275 ( $\pm 1\%$ ) В/эл
Максимальный зарядный ток.....	Не ограничен
Температурная компенсация.....	-3 мВ/эл°C
Срок службы.....	10 лет

**Габариты**

Длина, мм.....	380 ( $\pm 0,7$ )
Ширина, мм.....	166 ( $\pm 0,5$ )
Высота, мм.....	174 ( $\pm 0,5$ )
Полная высота, мм.....	174 ( $\pm 0,5$ )
Вес, кг.....	27,5

**Комплектация**

Материал корпуса.....	ABS
Клеммы.....	M8 (F)
Момент затяжки.....	6 нм

