

STARK COUNTRY — ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Загородные дома



Газовые котельные



Насосы и твердотопливные котлы



Охранно-пожарные системы



Системы видеонаблюдения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA




IT оборудование




## STARK COUNTRY 10000 ONLINE ONE

ВСЕ  
ЛУЧШЕЕ  
В ОДНОМ



Высокий коэффициент мощности

1ВА = 1Вт



Впечатляющий КПД

режим Online


95,5%



Широкий диапазон зарядного тока!



Двойное преобразование тока



Самые тихие в своем сегменте!



С заботой заряжает АКБ



**stark**  
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Топология ONLINE, время переключения на батареи 0мс
- Единичный выходной коэффициент мощности 10000 VA = 10000 Вт
- Единичный входной коэффициент мощности PF>99%
- Превосходная экономичность (до 95,5% в режиме Online)
- Настраиваемое зарядное устройство с 3 ступенями заряда
- Трехмостовая схема инвертора
- Интеллектуальное управление вентиляторами
- Режим ECO для энергосбережения
- Возможность удаленного мониторинга SNMP / Wi-Fi / AS400\*\*\*
- Микропроцессорное управление
- Функция перезапуска в режиме ONLINE после полного разряда АКБ
- ONE Pro Kit (автомат защиты Выхода / Сервисный байпас)\*\*\*\*
- Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ\*\*. В остальных случаях – 24 месяца.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Ш×В×Г

190×322×437 мм

Вес\* 11,4 кг

МОЩНОСТЬ

10000 ВА  
10000 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  
НА АКБ

0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый  
диапазон напряжения

110-300 В

Напряжение, АС

220 В

Частота

50 Гц

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация  
напряжения

Чистая  
синусоида

Напряжение, АС

220 В

Частота

50 Гц

Допустимая температура  
эксплуатации

от 0°С до +40°С

Допустимая температура  
хранения

от -15°С до +50°С

Допустимая относительная влажность  
(без образования конденсата)

от 0% до 90%



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ\*\*

Номинальное напряжение: 192 В DC

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: × 16 шт

Емкость аккумулятора: до 240 Ач

Максимальный зарядный ток (программируемый)

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 А

\*\*РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ



| Тип ИБП          | Марка АКБ |                  |       |            |
|------------------|-----------|------------------|-------|------------|
|                  | Серия     | GP, GPL, FT, VTG | P, XP | A400, A500 |
| 10000 ONLINE ONE |           |                  |       |            |

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

| Количество<br>Нагрузка | 16×9 Ач | 16×40 Ач | 16×75 Ач | 16×100 Ач | 16×200 Ач |
|------------------------|---------|----------|----------|-----------|-----------|
| 2500 Вт                | 15 мин. | 2 ч.     | 4 ч.     | 5 ч.      | 12 ч.     |
| 4000 Вт                | 10 мин. | 1 ч.     | 2 ч.     | 4 ч.      | 8 ч.      |
| 6000 Вт                | 5 мин.  | 30 мин.  | 1,5 ч.   | 2 ч.      | 4,5 ч.    |
| 8000 Вт                |         | 20 мин.  | 1 ч.     | 1,5 ч.    | 3,5 ч.    |
| 10000 Вт               |         | 15 мин.  | 30 мин.  | 1 ч.      | 2,5 ч.    |

\* Вес приведен без аккумулятора.  
\*\* Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.  
\*\*\* Оборудование приобретается отдельно  
\*\*\*\* Для комплектации ONE Pro