

STARK COUNTRY — ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Загородные дома



Газовые котельные



Насосы и твердотопливные котлы



Охранно-пожарные системы



Системы видеонаблюдения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA



IT оборудование


STARK COUNTRY 1000 ONLINE ONE

ВСЕ
ЛУЧШЕЕ
В ОДНОМ



Высокий коэффициент мощности

$1BA = 1BT$



Впечатляющий КПД

режим Online
95,5%




Широкий диапазон зарядного тока!

A A



Двойное преобразование тока

AC DC DC AC



Самые тихие в своем сегменте!



С заботой заряжает АКБ

AC



Главный бестселлер котельного сезона!



stark
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Топология ONLINE, время переключения на батареи 0мс
- Единичный выходной коэффициент мощности 1000 ВА = 1000 Вт
- Единичный входной коэффициент мощности PF>99%
- Превосходная экономичность (до 95,5% в режиме Online)
- Настраиваемое зарядное устройство с 3 степенями заряда
- Трехмостовая схема инвертора
- Интеллектуальное управление вентиляторами
- Режим ECO для энергосбережения
- Возможность удаленного мониторинга SNMP / Wi-Fi / AS400***
- Микропроцессорное управление
- Функция перезапуска в режиме ONLINE после полного разряда АКБ
- Quickstart Kit (кабели для подключения АКБ и коммуникаций)
- Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ**. В остальных случаях – 24 месяца.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Ш×В×Г

145×224×354 мм

Вес* 4,6 кг

МОЩНОСТЬ

1000 ВА
1000 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
НА АКБ

0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый
диапазон напряжения
110-300 В

Напряжение, AC

220 В

Частота
50 Гц

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация
напряжения



Чистая
синусоида

Напряжение, AC

220 В

Частота
50 Гц



Допустимая температура
эксплуатации
от 0°C до +40°C



Допустимая температура
хранения
от -15°C до +50°C



Допустимая относительная влажность
(без образования конденсата)
от 0% до 90%



АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯ**

Номинальное
напряжение: 36 В DC

Количество последовательно
соединенных 12В аккумуляторов: × 3 шт

Емкость
аккумулятора: до 240 Ач

Максимальный зарядный ток
(программируемый)

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 А

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ



Тип ИБП	Марка АКБ	<i>Ventura</i> future generation energy	<i>Sprinter</i>	Sonnenschein
	Серия	GP, GPL, FT, VTG	P, XP	Серия
1000 ONLINE ONE				A400, A500

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Количество Нагрузка	3×9 Ач	3×40 Ач	3×75 Ач	3×100 Ач	3×200 Ач
150 Вт	1 ч.	8,5 ч.	17 ч.	24 ч.	>40 ч.
300 Вт	30 мин.	3,5 ч.	6,5 ч.	10,5 ч.	23 ч.
500 Вт	15 мин.	2 ч.	4 ч.	5 ч.	12 ч.
700 Вт	10 мин.	1 ч.	2,5 ч.	4 ч.	9 ч.
1000 Вт	5 мин.	45 мин.	2 ч.	2,4 ч.	5 ч.

* Вес приведен без аккумулятора.

** Аккумулятор(ы) приобретаются
дополнительно.

*** Оборудование приобретается
отдельно