

STARK COUNTRY — ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Загородные
дома



Газовые
котельные



Насосы и
твердотоплив-
ные котлы



Охранно-
пожарные
системы



Системы
видеонаблю-
дения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA




IT
оборудование




STARK COUNTRY 2000 ONLINE ONE

ВСЕ
ЛУЧШЕЕ
В ОДНОМ



Высокий
коэффициент
мощности

$1BA = 1BT$



Впечатляющий
КПД

режим Online
95,5%




Широкий
диапазон
зарядного
тока!

A A



Двойное
преобразо-
вание тока

AC
DC DC
AC



Самые
тихие
в своем
сегменте!



С заботой
заряжает
АКБ

С заботой
заряжает
АКБ



Главный
бестселлер
котельного
сезона!



stark
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Топология ONLINE, время переключения на батареи 0мс
- Единичный выходной коэффициент мощности 2000 ВА = 2000 Вт
- Единичный входной коэффициент мощности PF>99%
- Превосходная экономичность (до 95,5% в режиме Online)
- Настраиваемое зарядное устройство с 3 степенями заряда
- Трехмостовая схема инвертора
- Интеллектуальное управление вентиляторами
- Режим ECO для энергосбережения
- Возможность удаленного мониторинга SNMP / Wi-Fi / AS400***
- Микропроцессорное управление
- Функция перезапуска в режиме ONLINE после полного разряда АКБ
- Quickstart Kit (кабели для подключения АКБ и коммуникаций)
- Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ**. В остальных случаях – 24 месяца.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Ш×В×Г

145×224×405 мм

Вес* 6 кг

МОЩНОСТЬ



2000 ВА
2000 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
НА АКБ



0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый
диапазон напряжения
110-300 В

Напряжение, AC

220 В

Частота
50 Гц

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация
напряжения



Чистая
синусоида

Напряжение, AC

220 В

Частота
50 Гц




Допустимая температура
эксплуатации
от 0°C до +40°C



Допустимая температура
хранения
от -15°C до +50°C



Допустимая относительная влажность
(без образования конденсата)
от 0% до 90%



АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯ**

Номинальное
напряжение: 72 В DC

Количество последовательно
соединенных 12В аккумуляторов: × 6 шт

Емкость
аккумулятора: до 240 Ач

Максимальный зарядный ток
(программируемый)

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 А

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ



Тип ИБП	Марка АКБ	<i>Ventura</i> future generation energy	<i>Sprinter</i>	Sonnenschein
	Серия	Серия	Серия	Серия
2000 ONLINE ONE		GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Количество Нагрузка	6×9 Ач	6×40 Ач	6×75 Ач	6×100 Ач	6×200 Ач
800 ВТ	20 мин.	2,5 ч.	5 ч.	7 ч.	17 ч.
1200 ВТ	10 мин.	1,5 ч.	3 ч.	4 ч.	11 ч.
1500 ВТ	8 мин.	1,1 ч.	2,5 ч.	3,5 ч.	8 ч.
1700 ВТ	6 мин.	1 ч.	2 ч.	2,8 ч.	6 ч.
2000 ВТ	5 мин.	45 мин.	1,8 ч.	2,5 ч.	5 ч.

* Вес приведен без аккумулятора.

** Аккумулятор(ы) приобретаются
дополнительно.

*** Оборудование приобретается
отдельно