



Загородные
дома



Газовые
котельные



Насосы и
твердотоплив-
ные котлы



Охранно-
пожарные
системы



Системы
видеонаблю-
дения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA




IT
оборудование




STARK COUNTRY 2000 ONLINE ONE RT

ВСЕ
ЛУЧШЕЕ
В ОДНОМ



Высокий
коэффициент
мощности

$1VA = 1Вт$



Впечатляющий
КПД

режим Online

95,5%




Широкий
диапазон
зарядного
тока!

A A



Двойное
преобразо-
вание тока

AC DC AC



Самые
тихие
в своем
сегменте!



С заботой
заряжает
АКБ

AC



Smart
вариант
для IT!



stark
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Топология ONLINE, время переключения на батареи 0мс
- + Единичный выходной коэффициент мощности 2000 ВА = 2000 Вт
- + Единичный входной коэффициент мощности PF>99%
- + Превосходная экономичность (до 95,5% в режиме Online)
- + Настраиваемое зарядное устройство с 3 степенями заряда
- + Трехмостовая схема инвертора
- + Интеллектуальное управление вентиляторами
- + Режим ECO для энергосбережения
- + Возможность удаленного мониторинга SNMP / Wi-Fi / AS400***
- + Микропроцессорное управление
- + Функция перезапуска в режиме ONLINE после полного разряда АКБ
- + Quickstart Kit (кабели для подключения АКБ и коммуникаций)
- + Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ**. В остальных случаях – 24 месяца.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Ш×В×Г

440×86×450 мм

Вес* 7,5 кг

МОЩНОСТЬ



2000 ВА
2000 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
НА АКБ



0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый
диапазон напряжения
110-300 В

Напряжение, АС

220 В

Частота
50 Гц

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация
напряжения



Чистая
синусоида

Напряжение, АС

220 В

Частота
50 Гц



Допустимая температура
эксплуатации
от 0°C до +40°C



Допустимая температура
хранения
от -15°C до +50°C



Допустимая относительная влажность
(без образования конденсата)
от 0% до 90%



АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯ**

Номинальное
напряжение: **72 В DC**

Количество последовательно
соединенных 12В аккумуляторов: **× 6 шт**

Емкость
аккумулятора: **до 240 Ач**

Максимальный зарядный ток
(программируемый)

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 А

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ



Тип ИБП	Марка АКБ	<i>Ventura</i> future generation energy	<i>Sprinter</i>	Sonnenschein
	Серия	GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500
2000 ONLINE ONE RT				

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Количество Нагрузка	6×9 Ач	6×40 Ач	6×75 Ач	6×100 Ач	6×200 Ач
800 Вт	20 мин.	2,5 ч.	5 ч.	7 ч.	17 ч.
1200 Вт	10 мин.	1,5 ч.	3 ч.	4 ч.	11 ч.
1500 Вт	8 мин.	1,1 ч.	2,5 ч.	3,5 ч.	8 ч.
1700 Вт	6 мин.	1 ч.	2 ч.	2,8 ч.	6 ч.
2000 Вт	5 мин.	45 мин.	1,8 ч.	2,5 ч.	5 ч.

* Вес приведен без аккумулятора.

** Аккумулятор(ы) приобретаются
дополнительно.

*** Оборудование приобретается
отдельно